



- Olağanüstü etkili, toksik olmayan yangın söndürme maddesi
- Kurulumu ve Bakımı benzersiz derecede kolay
- EN 1127-1:2011, EN 60079-0:2012 ve EN 60079-15:2010'a göre ATEX onaylı
- EPA tarafından SNAP listesi için onaylanmıştır
- Ekolojik olarak güvenli ve çevre dostu (O.D.P.=0, G.W.P.=0)
- Çok uygun maliyetli

Açıklama

DSPA aerosol jeneratörleri, son derece etkili bir sabit söndürme sisteminin bir parçası olarak kullanılabilir. Bir DSPA jeneratörü basınçsızdır ve koruma gerektiren bir oda veya bölmenin içine monte edilir. Aktivasyondan sonra, hacimsel olarak genişleyen, alanı dolduran ve yangını söndüren bir aerosol bulutu üretilir. DSPA jeneratörleri esas olarak normalde kullanılmayan ve boş alanlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır; dolu alanlarda, DSPA jeneratörleri 30 saniyelik bir ön alarmin kurulması şartıyla kullanılabilir. DSPA jeneratörleri A, B, C ve F sınıfı yangınlar üzerinde etkilidir.

Uygulama

DSPA jeneratör 8-2 ATEX, depo odaları, arşivler, teknik odalar ve sunucu odaları gibi büyük bölmelerin korunması için önerilir.

Model	8-2 ATEX
Parça Numarası	100050
Boyutlar	Ø 220 x 360 mm
Toplam ağırlık	23000 gr
Bileşik ağırlık	6700 gr
Hacim kapsamı A(CW)+ %30 güvenlik	65,24 m³
Tahliye süresi	140 saniye
Aktivasyon, akım	Vidalı marş motoru, 1,3A
Çalışma koşulları	-40°C ile 75°C/ %95'e kadar bağıl nem
Renk	Standart RAL 3000, diğer renkler talep üzerine
İnsanların (75°C) tahliye çıkışına olan min. mesafesi	
Yanıcı madde (200°C) için deşarj çıkışından min. mesafe	
İnşaat yapıları (400°C) için deşarj çıkışından min. mesafe	



DEKRA RIA

Datasheet: DSPA GENERATOR

Serie: 5-1

Version: 1.5

Date: 24.07.2024