



- Olağanüstü etkili, toksik olmayan yangın söndürme maddesi
- Kurulumu ve Bakımı benzersiz derecede kolay
- EPA tarafından SNAP listesi için onaylanmıştır
- Ekolojik olarak güvenli ve çevre dostu (O.D.P.=0, G.W.P.=0)
- Çok uygun maliyetli

Açıklama

DSPA aerosol jeneratörleri, son derece etkili bir sabit söndürme sisteminin bir parçası olarak kullanılabilir. Bir DSPA jeneratörü basınçsızdır ve koruma gerektiren bir oda veya bölmenin içine monte edilir. Aktivasyondan sonra, hacimsel olarak genişleyen, alanı dolduran ve yangını söndüren bir aerosol bulutu üretilir. DSPA jeneratörleri esas olarak normalde kullanılmayan ve boş alanlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır; dolu alanlarda, DSPA jeneratörleri 30 saniyelik bir ön alarmin kurulması şartıyla kullanılabilir. DSPA jeneratörleri A, B, C ve F sınıfı yangınlar üzerinde etkilidir.

Uygulama

DSPA jeneratör 8-2, depo odaları, arşivler, teknik odalar ve sunucu odaları gibi büyük bölmelerin korunması için önerilir.

Model	8-2
Parça numarası	100010
Boyutlar	Ø220 x 360 mm
Toplam ağırlık	20000 gr
Bileşik ağırlığı	6700 gr
Hacim Kapasitesi A(CW) + %30 Güvenlik Payı	65,24 m³
Boşaltım Süresi	140 saniye
Aktivasyon, Akım	Vidalanabilir başlatıcı, 1.3A
Çalışma Koşulları	-40°C ile 75°C / %95'e kadar bağıl nem
Renk	Standart RAL 3000, talep üzerine diğer renkler
Boşaltma çıkışından kişiler için minimum mesafe (75 ° C)	
Yanıcı malzeme için minimum mesafe (200 °C) boşaltma çıkışından	
İnşaat yapıları için minimum mesafe (400 °C) deşarj çıkışından	



Datasheet: DSPA GENERATOR
Serie: 5-1
Version: 1.5
Date: 24.07.2024