

Dspa Aerosol Söndürme Jeneratörü

Dspa 11-1, 11-2, 11-3

eurol

DSPA.nl
Aerosol Fire
Suppression




- Olağanüstü etkili, toksik olmayan yangın söndürme maddesi
- Kurulumu ve bakımı benzersiz derecede kolay
- EN 1127-1:2011, EN 60079-0:2012 ve EN 60079-15:2010'a göre ATEX onaylı
- EN 15276-1, ISO 15779, UL 2775 ve BRL K23001'e göre sertifikalı
- EPA tarafından SNAP listesi için onaylanmıştır
- Ekolojik olarak güvenli ve çevre dostu (O.D.P.=0, G.W.P.=0)
- Çok uygun maliyetli

Açıklama

DSPA aerosol jeneratörleri, son derece etkili bir sabit söndürme sisteminin bir parçası olarak kullanılabilir. Bir DSPA jeneratörü basınçsızdır ve koruma gerektiren bir oda veya bölmenin içine monte edilir. Aktivasyondan sonra, hacimsel olarak genişleyen, alanı dolduran ve yangını söndüren bir aerosol bulutu üretilir. DSPA jeneratörleri esas olarak normalde kullanılmayan ve boş alanlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır; dolu alanlarda, DSPA jeneratörleri 30 saniyelik bir ön alarmin kurulması şartıyla kullanılabilir. DSPA jeneratörleri A, B, C ve F sınıfı yangınlar üzerinde etkilidir.

Uygulama

DSPA jeneratörleri 11-1, 11-2 ve 11-3, asma tavanlar, yükseltilmiş zeminler, kablo kanalları, nakliye araçları vb. gibi dar bölmelerin korunması için önerilir.

Model	11-1	11-2	11-3
Parça Numarası Elektriksel Aktivasyon	100011 (e) 100061 (t)	100012 (e) 100062 (t)	100013 (e) 100063 (t)
Boyutlar	Ø122 x 22 mm	Ø124 x 34 mm	Ø133 x 54 mm
Toplam ağırlık	650 gr	900 gr	1400 gr
Bileşik ağırlık	110 gr	170 gr	300 gr
Hacim kapsamı A (CW) +% 30 güvenlik	1,07 m³	1,66 m³	2,92 m³
Deşarj süresi	6-10 saniye	9-15 saniye	14-26 saniye
Aktivasyon, akım	Dahili başlatıcı, 1,3A (e)		
Çalışma koşulları	-40°C ile 75°C/ %95'e kadar bağıl nem		
Renk	Standart RAL 3000, diğer renkler talep üzerine		
Boşaltma çıkışından kişiler için minimum mesafe (75 °C)			
Yanıcı malzeme için minimum mesafe (200 °C) boşaltma çıkışından			
İnşaat yapıları için minimum mesafe (400 °C) deşarj çıkışından			



Datasheet: DSPA GENERATOR
Serie: 5-1
Version: 1.5
Date: 24.07.2024