

Dspa Aerosol Söndürme Jeneratörü

Dspa 11-4, 11-7

eurol

DSPA.nl
Aerosol Fire
Suppression



- Olağanüstü etkili, toksik olmayan yangın söndürme maddesi
- Kurulumu ve bakımı benzersiz derecede kolay
- EN 15276-1, ISO 15779, UL 2775 ve BRL K23001'e göre sertifikalı
- EPA tarafından SNAP listesi için onaylanmıştır
- Ekolojik olarak güvenli ve çevre dostu (O.D.P.=0, G.W.P.=0)
- Çok uygun maliyetli
- Elektrikli marş motoru (e) veya dahili thermocord(t) ile mevcuttur (DSPA 11-7 sadece elektrikli)

Açıklama;

DSPA aerosol jeneratörleri, son derece etkili bir sabit söndürme sisteminin bir parçası olarak kullanılabilir. Bir DSPA jeneratörü basınçsızdır ve koruma gerektiren bir oda veya bölmenin içine monte edilir. Aktivasyondan sonra, hacimsel olarak genişleyen, alanı dolduran ve yangını söndüren bir aerosol bulutu üretilir. DSPA jeneratörleri esas olarak normalde kullanılmayan ve boş alanlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır; dolu alanlarda, DSPA jeneratörleri 30 saniyelik bir ön alarmin kurulması şartıyla kullanılabilir. DSPA jeneratörleri A, B, C ve F sınıfı yangınlar üzerinde etkilidir

Uygulama

DSPA jeneratörleri 11-4 ATEX ve 11-7 ATEX, depo odaları, arşivler, teknik odalar ve sunucu odaları gibi yarı büyük bölmelerin korunması için önerilir.

Model	11-4	11-7
Parça Numarası	100014 (e) 100064 (t)	100017
Boyutlar	Ø165 x 72 mm	Ø165 x 72 mm
Toplam ağırlık	2300 gr	2300 gr
Bileşik ağırlık	900 gr	520 gr
Hacim kapsamı A(CW)+ %30 güvenlik	8,76 m ³	5,06 m ³
Tahliye süresi	19-31 saniye	30-50 saniye
Aktivasyon, akım	Dahili başlatıcı, 1,3A (e) veya dahili thermocord (t)	
Çalışma koşulları	(DSPA 11-7 sadece elektrik)	
Renk	-40°C ile 75°C/ %95'e kadar bağıl nem	
İnsanların (75°C) tahliye çıkışına olan min. mesafesi		
Yanıcı madde (200°C) için deşarj çıkışından min. mesafe		
İnşaat yapıları (400°C) için deşarj çıkışından min. mesafe		



Datasheet: DSPA GENERATOR
Serie: 5-1
Version: 1.5
Date: 24.07.2024