

Dspa Aerosol Söndürme Jeneratörü

Dspa 11-5, 11-6 ATEX

eurol

DSPA.nl
Aerosol Fire
Suppression



- Olağanüstü etkili, toksik olmayan yangın söndürme maddesi
- Kurulumu ve bakımı benzersiz derecede kolay
- EN 1127-1:2011, EN 60079-0:2012 ve EN 60079-15:2010'a göre ATEX onaylı
- EN 15276-1, ISO 15779, UL 2775 ve BRL K23001'e göre sertifikalı
- EPA tarafından SNAP listesi için onaylanmıştır
- Ekolojik olarak güvenli ve çevre dostu (O.D.P.=0, G.W.P.=0)
- Çok uygun maliyetli

Açıklama

DSPA aerosol jeneratörleri, son derece etkili bir sabit söndürme sisteminin bir parçası olarak kullanılabilir. Bir DSPA jeneratörü basınçsızdır ve koruma gerektiren bir oda veya bölmenin içine monte edilir. Aktivasyondan sonra, hacimsel olarak genişleyen, alanı dolduran ve yangını söndüren bir aerosol bulutu üretilir. DSPA jeneratörleri esas olarak normalde kullanılmayan ve boş alanlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır; dolu alanlarda, DSPA jeneratörleri 30 saniyelik bir ön alarmin kurulması şartıyla kullanılabilir. DSPA jeneratörleri A, B, C ve F sınıfı yangınlar üzerinde etkilidir.

Uygulama

DSPA jeneratörleri 11-5 ATEX ve 11-6 ATEX, depo odaları, arşivler, teknik odalar ve sunucu odaları gibi yarı büyük bölmelerin korunması için önerilir.

Model	11-5 ATEX	11-6 ATEX
Parça Numarası	100045	100046
Boyutlar	Ø217 x 99 mm	Ø217 x 99 mm
Toplam ağırlık	4500 gr	5100 gr
Bileşik ağırlık	1400 gr	2300 gr
Hacim kapsamı A(CW)+ %30 güvenlik	13,63 m ³	22,40 m ³
Tahliye süresi	40-60 saniye	30-50 saniye
Aktivasyon, akım	Vidalı marş motoru, 1,3A	
Çalışma koşulları	-40°C ile 75°C/ %95'e kadar bağıl nem	
Renk	Standart RAL 3000, diğer renkler talep üzerine	
İnsanların (75°C) tahliye çıkışına olan min. mesafesi		
Yanıcı madde (200°C) için deşarj çıkışından min. mesafe		
İnşaat yapıları (400°C) için deşarj çıkışından min. Mesafe		



Datasheet: DSPA GENERATOR
Serie: 5-1
Version: 1.5
Date: 24.07.2024